


Мультифункциональное пуско-зарядное устройство

Пуско-зарядное устройство/Портативный аккумулятор/Фонарь LED/SOS сигнал

Руководство пользователя



1. 12V порт для автомобиля
2. LED Фонарь
3. Выход USB
4. Вход для зарядки
5. Индикатор заряда батареи

Индикатор

Нажмите кнопку ВКЛ, индикатор заряда батареи покажет следующее:

| Кол-во индикаторов | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|-----|-----|-----|------|
| Заряд | 25% | 50% | 75% | 100% |

Во время подзарядки, индикаторы будут мигать и включаться один за одним по мере зарядки батареи. Количество горящих индикаторов показывает реальный заряд батареи. когда горят 4 индикатора, значит батарея полностью заряжена. Если мигает один индикатор, значит батарея скоро сядет.

Режимы работы фонаря

Зажмите кнопку ВКЛ на 3 секунды для включения фонаря:

LED фонарь → нажатие → LED стробоскоп → нажатие → Выключение

Эксплуатация

Подзарядка USB устройств


1. Подсоедините AC адаптер к AC входу на аккумуляторе;
 2. Подсоедините адаптер к DC входу на устройстве.
- или 1. Подсоедините автомобильное зарядное устройство к прикуривателю;
3. Вставьте другой конец к DC входу на устройстве.

Запуск автомобиля


1. Убедитесь, что два или более индикатора заряда горят;
2. Подсоедините красную клемму к положительному полюсу (+) и черную клемму к отрицательному полюсу (-) аккумулятора автомобиля;
3. Подсоедините штекер к порту пуско-зарядного устройства;
4. Заведите автомобиль;
5. Вытащите штекер из порта пуско-зарядного устройства;
6. Отсоедините клеммы от аккумулятора автомобиля.

Инструкция по подсоединению/отсоединению пускозарядного устройства:


1. Подсоедините красные и черные клеммы к + и - аккумулятора автомобиля.




3. Отсоедините от пуско-зарядного устройства сразу после запуска автомобиля.



2. Подсоедините кабель к соответствующему входу на пуско-зарядном устройстве



4. Отсоедините клеммы от аккумулятора автомобиля.



Предупреждение: Не прикасайтесь клеммы друг с другом и не подсоединяйте обе к одному металлическому предмету чтобы избежать повреждений автомобиля.

Не используйте кабель от пускозарядного устройства в других целях.

ДЕРЖИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

Подзарядка для мобильных устройств

1. Выберите подходящий вашему устройству кабель;
2. Подсоедините USB порт кабеля к USB 5V выходу пуско-зарядного устройства;
3. Подсоедините кабель к мобильному устройству;
4. Нажмите кнопку ВКЛ.

Внимание: Индикатор будет мигать в процессе подзарядки, если мобильное устройство не заряжается более 3 секунд, индикатор погаснет.

Спецификация

Размер: 134*76*25 мм.

Вес: 300 г.

Выход: 5V/2A

Вход: 5V/2A

Пусковой ток: 200A

Пиковый ток: 400A

Предупреждение

1. Перед запуском автомобиля, убедитесь, что кабель надежно и верно подсоединен ко входу на пуско-зарядном устройстве, иначе это может повлиять на запуск двигателя или клеммы могут повредиться.
2. Если двигатель не запускается, пожалуйста, убедитесь, что клеммы хорошо подсоединены и не ржавые. После трех неудачных попыток запуска, остановите запуск, чтобы не вызвать повреждения автомобиля. Проверьте состояние автомобиля.
3. Не подсоединяйте две клеммы одновременно и к друг другу.
4. Не разбирайте устройство самостоятельно.

Аксессуары



Клеммы для подключения к АКБ автомобиля



Адаптер питания в прикуриватель



AC - DC адаптер



iPhone/Micro USB/Mini USB кабель

❖ Аксессуары входящие в комплект могут отличаться от фото