

Серия: UT39 (UT39A, UT39B, UT39C, UT39D(new))

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

Серия UT 39. Цифровые мультиметры с стандартным набором функций и ручным выбором измерений.

Модель	UT39A	UT39B	UT39C	UT39D
Номенклатурный номер		529099398	188421277	279732657
Количество разрядов	3 1/2 (1999)			4 1/2 (19999)
Размер ЖК дисплея	61 x 32 мм			
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ				
Постоянное напряжение (DCV)	200мВ/2В/20В/200В/ 1000В 0,5 %+1			200мВ/2В/20В/200В/ 1000В 0,05 %+3
Переменное напряжение (ACV)	2В/20В/200В/ 750В 0,8%+3			2В/20/200В/ 750В 0,5%+10
Постоянный ток (DCI)	20мкА/200мкА/20мА/200мА/ 10А 0,81%+1			2мА/200мА/ 20А 0,5%+5
Переменный ток (ACI)	200мкА/200мА/ 10А 1%+3			2мА/200мА/ 20А 0,8%+5
Сопротивление (R)	200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2/ 200МОм 0,8%+1			200Ом/20/20кОм/2/ 20МОм 0,3%+1
Емкость (C)	2мкФ 4%+3	2нф/200нф/ 20мкФ 4%+3	2нф/200нф/ 20мкФ 4%+3	2нф/20нф/200нф/ 20мкФ 4%+3
Частота (F)	нет		2кГц/20кГц 1,5%+5	
Температура (°C)	нет		-40..1000 2%+8	нет
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Входное сопротивление	около 10 МОм			
Тест диодов	есть			
Тест транзисторов	есть			
Прозвон цепей на проводимость	есть			
Индикатор разряда батарей	есть			
Автоматическое отключение	есть			
Размеры, мм	172x83x38			
Вес, г	310			
Источник питания	9В (6F22)			
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, температурный зонд (UT39C), инструкция, упаковка			